Parametri di lavoro Maschiatura fori passanti HSSE-PM Rivestiti X-TOP

Materiale	N/mm	Vc m/min
Acciaio da costruzione	500-850	22-26
Acciaio automatico	850-1000	20-22
Acciaio da bonifica non legato	700-1000	15-18
Acciaio da bonifica legato	800-1200	15-18
Acciaio da cementazione legato	850-1200	15-18
Acciaio da utensili	850-1200	13-15
Acciaio super rapido	800-1200	10-15
Acciaio inossidabile allo zolfo	700-850	16-20
Acciaio inossidabile austenitico	700-850	12-18
Acciaio inossidabile martensitico	700-850	10-16
Ghisa	240-300	18-25
Ghisa sferoidale	240-300	15-20
Alluminio	400	32-40
Lega di alluminio < 10% Si	600	18-22
Lega di alluminio > 10% Si	600	15-18
Rame	450	22-26
Ottone truciolo corto	600	12-1/8
Ottone truciolo lungo	600	12-18
Bronzo truciolo corto	600-850	12-18
Bronzo truciolo lungo	600-850	12-20



Via 1° Maggio 105 51015 MONSUMMANO T. PT Tel 0572 520171 Fax 0572 954150 e-mail: magazzino@errebiutensili.com